

art.nr.

90-670-110

SPECIFIKATIONER	Öppna 1100
Korttyp	APC, APT och Aptusnyckel
Mått (hxbxd)	116x70x20 mm
Drivspänning	12 V DC, levereras av centralenheten
Nettovikt i kg	0,3

## Öppna 1100 Beröringsfri läsare



### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Belyst nyckelhålssymbol.
- ▶ Utanpåliggande montage.
- ▶ Kan beställas med inverterad logotyp.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar.
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ Inbyggd sabotagekontakt.
- ▶ Motståndskraftig mot sabotage.
- ▶ För inom- och utomhusbruk.
- ▶ Integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.

**ELEKTRISK ANSLUTNING****Öppna 1100**

Strömförsörjning V DC	12, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 0,36 max 1,56
Amp	min 0,03 max 0,13

**OMGIVNING**

Temperatur °C	-30 till +60
Luftfuktighet %	10 till 100

**ANSLUTNING TILL CENTRALENHET**

Centralenheter med programmering via PC	
700XX	Ja
MC1	Ja

**MÅTT I MM**

Höjd	116
Bredd	70
Djup	20
Nettovikt i kg	0,3



2010-03-04\_VI reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

**www.aplus.se**

Aptus Elektronik AB . Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim . telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99  
 aptus@aptus.se . **www.aplus.se**